






RFA-1717SC



DRA-1417SC



MODELOS

Tamaño	Modelo	Centellador
17x17"	RFA-1717SC	CsI:TI (Directo)
14x17"	DRA-1417SC	CsI:TI (Directo)



IP68



Batería 6-8 horas
(PowerSave)



AED Mode
(Almacenamiento)



Caída 1m
(Auditada)



150 Kg
Carga puntual

RENDIMIENTO DE IMAGEN

Parámetro	17" x 17"	14" x 17"
• Tamaño de pixel	140 µm	140 µm
• Pixel matrix	3072 x 3072	2500 x 3052
• Matriz efectiva	3072 x 3072	2484 x 3036
• Área efectiva	430.08 x 430.08 mm	347.08 x 425.04 mm
• Resolución espacial	3.4 lp/mm	3.4 lp/mm
• Resolución ADC	16 bits	16 bits
• Rango RX	40 - 150 kVp	40 - 150 kVp

TECNOLOGÍA / CONECTIVIDAD / DISPARO

A) Tecnología del detector	B) Disparo y Workflow	C) Comunicación y sincronización
Sensor: TFT IGZO Fotodiodo: a-Si Centellador: CsI:TI (Directo)	Interfaz con generador: Activador de línea (manual) Modo AED: Activador automático Modos: Sencillo / Múltiple Almacenamiento interno: Si (AED Mode)	Interfaz de datos: Gigabit Ethernet (1000 Base-T) Sincronización: 2 puertos TTL (0-5 V)

ROBUSTEZ / BATERÍA

Característica	Especificación
• Protección ambiental	IP68
• Prueba de caída	1m (validada por auditor externo)
• Carga puntual soportada	150 Kg
• Baterías incluidas	2
• Autonomía	6-8 h (Power Save)
• Cambio de batería	Requiere apagado del panel